

Šifra artikla Slika Naziv Opis EAN kod VP cena MP cena

DETEKTORI

Detektori

0601081100		GMS 100	Materijali koje pronalazi Metali koje sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 100 mm Dubina dometa, bakar, maks. 80 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 1 x 9-V-6LR61 Težina, cca. 0,26 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, Omča za ruku, karton	3165140630597	11,979.00	14,374.80
0601081000		GMS 120	Materijali koje pronalazi Metali koje sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 120 mm Dubina dometa, bakar, maks. 80 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 38 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 1 x 9-V-6LR61 Težina, cca. 0,27 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 1x9v baterija, Omča za ruku, Zaštitna tašna, karton	3165140560108	15,609.00	18,730.80
0601010005		D-Tect 150	Materijali koje pronalazi Plastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 150 mm Dubina dometa, bakar, maks. 150 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 40 mm Tačnost ± 5 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 4 x 1,5V LR6 (AA) Težina, cca. 0,7 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 1x9v baterija, Zaštitna tašna, karton	3165140511735	76,320.00	91,584.00
0601010008		D-Tect 150 SV	Materijali koje pronalazi Plastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 150 mm Dubina dometa, bakar, maks. 150 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 40 mm Tačnost ± 5 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Težina, cca. 0,7 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Dodatna funkcija Prikaz signala, pouzdano merenje u vlažnom betonu Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, Quickstart kartica, Zaštitna tašna, karton	3165140648967	94,160.00	112,992.00
0601081300		D-TECT 120	Materijali koje pronalazi Plastične cevi napunjene vodom, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 120 mm Dubina dometa, bakar, maks. 120 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 38 mm Tačnost ± 10 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 10,8 V-Li / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Težina, cca. 0,49 kg Dodatna funkcija Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V LR6 AA); Center Finder sa indikatorom smera predmeta Obim isporuke: Adapter za bateriju, Alkalne baterije, Karton (L-BOXX-ready), Quickstart kartica	3165140780063	31,770.00	38,124.00
0601081301		D-TECT 120	Materijali koje pronalazi Plastične cevi napunjene vodom, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 120 mm Dubina dometa, bakar, maks. 120 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 38 mm Tačnost ± 10 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 10,8 V-Li / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Težina, cca. 0,49 kg Dodatna funkcija Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V LR6 AA); Center Finder sa indikatorom smera predmeta Obim isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 136, Quickstart kartica	3165140780070	38,110.00	45,732.00
0601241100		GIC 120	Napon akumulatora 6 V Većina displeja 2,7" Rezolucija displeja 320 x 240 px Prečnik glave kamere 8,5 mm Dužina kabl kamere 120 cm Broj stepeni LED-osvetljenja 3 Vreme rada sa jednim akumulatorskim punjenjem 4-5 h Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm, Kuka, magnet, ogledalo	3165140817905	21,530.00	25,836.00
0601241200		GIC 120 C	Napon akumulatora 10,8 V Većina displeja 3,5" Rezolucija displeja 320 x 240 px Prečnik glave kamere 8,5 mm Dužina kabl kamere 120 cm Broj stepeni LED-osvetljenja 3 Obim isporuke: Adapter za bateriju, GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm, Kuka, magnet, ogledalo, L-BOXX uložak, Micro-USB kabl, 4 x 1,5 V AA, 4GB MicroSD kartica	3165140817912	34,310.00	41,172.00
0601241201		GIC 120 C	Napon akumulatora 10,8 V Većina displeja 3,5" Rezolucija displeja 320 x 240 px Prečnik glave kamere 8,5 mm Dužina kabl kamere 120 cm Broj stepeni LED-osvetljenja 3 Obim isporuke: GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm, Kuka, magnet, ogledalo, Punjač, L-BOXX, L-BOXX uložak, Micro-USB kabl, 4 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, 4GB MicroSD kartica	3165140817929	40,750.00	48,900.00
1600A009B9				GIC kabl kamere 8,5mm prečnik, 1,2m dužina	3165140833899	14,350.00
1600A009BA			GIC kabl kamere 8,5mm prečnik, 3m dužina	3165140833905	26,960.00	32,352.00
1600A009BC			GIC kabl kamere 3,8 mm prečnik, 1,2m dužina	3165140833929	54,490.00	65,388.00

NOVO





NOVO

NOVO

NOVO

NOVO



NOVO

Sifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601083300		 GIS 1000 C	Merno područje -40 °C ... +1000 °C m Tačnost merenja IR ±1,0°C Optika (proporcija rastojanje : tačka merenja) 50:1 Rezolucija 0,1 °C Tačnost merenja relativne vlažnosti vazduha ± 2 % Dioda lasera Klasa lasera 2, 635 nm Napajanje strujom i vreme rada 10,8 V LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h) Memorija slika (broj slika) > 200 Ugrađena memorija / Format fajla slike .jpg Prenos podataka MicroUSB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart Zaštita od udarca 1 m Težina 0,55 kg Pametni telefon od Android 4.0 , Tablet od Android 4.0 iPad (3. gen.), iPad Air (od 1.gen.), iPad mini (od 1.gen.), iPhone 4S Tip displeja TFT LCD / Veličina displeja 2,8" Radna temperatura -10 – 50 °C / Temperatura skladištenja -20 – 70 Radno područje 0,1 – 5 m Obim isporuke: Alkalne baterije, Adapter za bateriju, Karton L-BOXX-ready, Quickstart kartica	3165140798587	43,990.00	52,788.00
0601083301		 GIS 1000 C	Merno područje -40 °C ... +1000 °C m Tačnost merenja IR ±1,0°C Optika (proporcija rastojanje : tačka merenja) 50:1 Rezolucija 0,1 °C Tačnost merenja relativne vlažnosti vazduha ± 2 % Dioda lasera Klasa lasera 2, 635 nm Napajanje strujom i vreme rada 10,8 V LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h) Memorija slika (broj slika) > 200 Ugrađena memorija / Format fajla slike .jpg Prenos podataka MicroUSB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart Zaštita od udarca 1 m Težina 0,55 kg Pametni telefon od Android 4.0 , Tablet od Android 4.0 iPad (3. gen.), iPad Air (od 1.gen.), iPad mini (od 1.gen.), iPhone 4S Tip displeja TFT LCD / Veličina displeja 2,8" Radna temperatura -10 – 50 °C / Temperatura skladištenja -20 – 70 Radno područje 0,1 – 5 m Obim isporuke: L-BOXX, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za pribor, Quickstart kartica, Brzi punjač AL 1130 CV, 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	3165140798594	50,200.00	60,240.00





NOVO


NOVO

LASERSKI NIVELATORI
Laseri za proveru neravnina na podu







0601064001		GSL 2 set 	Dioda lasera 635 nm, < 5 mW, Klasa lasera 3R Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje bez prijemnika 10 m Radno područje sa pločom za ciljanje 20 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 5 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 10,8 V LI ION akumulator Projekcija 2 linije Obim isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, 3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Brzi punjač AL 1115 CV, Ciljna ploča za laserski zrak, Daljninski upravljač RC2, L-BOXX uložak za uređaj, Naočari za laser (crveni), L-BOXX 238	3165140644822	50,880.00	61,056.00
------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------	-----------








Laseri za projekciju tačaka


0601066100		GPL 3	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 30 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 24 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,25 kg Projekcija 3 tačaka Obim isporuke: 3 x 1,5 V baterije, Višenamenski držač, Zaštitna tašna, karton	3165140527149	21,550.00	25,860.00
0601066200		GPL 5	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 30 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 24 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,25 kg Projekcija 5 tačaka Obim isporuke: 3 x 1,5 V baterije, Višenamenski držač, Zaštitna tašna, karton	3165140528900	26,600.00	31,920.00
0601066B00		GCL 25	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 30 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,6 kg Projekcija 2 linije / 5 tačaka Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton	3165140622356	35,580.00	42,696.00
0601066B01		GCL 25 + BT 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 30 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,6 kg Projekcija 2 linije / 5 tačaka Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton	3165140622363	38,100.00	45,720.00

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601066B03		GCL 25 + BM 1	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 30 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,6 kg Projekcija 2 linije / 5 tačaka Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držač BM 1, Zaštitna tašna, L-BOXX 136	3165140775915	39.380,00	47.256,00







Laseri za projekciju linija






0601015200		GTL 3	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa pločom za ciljanje 20 m Tačnost ugla (ugao između 0 – 90°) ± 0,2 mm/m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 2 linije Težina, cca. 0,5 kg Projekcija 3 linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, Ploča za ciljanje laserom, Ploča za usmeravanje, Zaštitna tašna, karton	3165140431972	20.270,00	24.324,00
0601063701		GLL 2-15	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 15 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 15 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,3 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA), Višenamenski držač, Zaštitna tašna, karton	6949509219626	19.000,00	22.800,00
0601066E00		GCL 2-15	Vidljivost linije 15m Vidljivost tačaka 10m (gore i dole) Tačnost linija ±0,3 mm/m Tačnost tačaka ±0,7 mm/m Samonivelisanje ±4° Zaštita uređaja IP54 Navoji za montažu 1/4" i 5/8" Baterije 3x1,5V AA Optimalna temperatura -10°C...+50°C Radna temperatura -20°C...+70°C Klasa i tip lasera Class 2; <1mW Obim isporuke: RM 1 + uložak + Alkalne baterije + ciljna ploča	3165140837224	16.090,00	19.308,00
06159940FV		GCL 2-15	Vidljivost linije 15m Vidljivost tačaka 10m (gore i dole) Tačnost linija ±0,3 mm/m Tačnost tačaka ±0,7 mm/m Samonivelisanje ±4° Zaštita uređaja IP54 Navoji za montažu 1/4" i 5/8" Baterije 3x1,5V AA Optimalna temperatura -10°C...+50°C Radna temperatura -20°C...+70°C Klasa i tip lasera Class 2; <1mW Obim isporuke: RM 1 + uložak + Alkalne baterije + ciljna ploča + BT 150 Prof. (0.601.096.B00)	3165140860734	19.690,00	23.628,00
0601066E02		GCL 2-15	Vidljivost linije 15m Vidljivost tačaka 10m (gore i dole) Tačnost linija ±0,3 mm/m Tačnost tačaka ±0,7 mm/m Samonivelisanje ±4° Zaštita uređaja IP54 Navoji za montažu 1/4" i 5/8" Baterije 3x1,5V AA Optimalna temperatura -10°C...+50°C Radna temperatura -20°C...+70°C Klasa i tip lasera Class 2; <1mW Obim isporuke: RM 1 + uložak + Alkalne baterije + ciljna ploča	3165140836371	22.090,00	26.508,00
0601063105		GLL 2-50 + BT 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Radna temperatura -20 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 20 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 20 h Navoj stativa 1/4" Težina, cca. 0,45 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Ploča za usmeravanje, Zaštitna tašna	3165140718158	33.000,00	39.600,00
0601063109		GLL 2-50 + LR 2	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Radna temperatura -20 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 20 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 20 h Navoj stativa 1/4" Težina, cca. 0,45 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držač za LR 2, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna	3165140775878	47.000,00	56.400,00

Sifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601063205		GLL 2-80 P + BT 150	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,66 kg Projekcija 2 x 360° linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Ciljna ploča za laserski zrak, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Zaštitna tašna, karton	3165140718196	48,350.00	58,020.00
0601063209		GLL 2-80 P + LR 2	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,66 kg Projekcija 2 x 360° linije Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držać za LR 2, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držač BM 1, Zaštitna tašna, L-BOXX 136	3165140775892	62,280.00	74,736.00
0601063801		GLL 3-50	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 10 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske tačke, maks. 5 m (dole) Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,9 kg Projekcija 3 linije Tačnost vertikalnog pravca ± 0,6 mm/m Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, L-BOXX 136	3165140662475	36,840.00	44,208.00
0601063803		GLL 3-50 + BM 1 + LR 2	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 10 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske tačke, maks. 5 m (dole) Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,9 kg Projekcija 3 linije Tačnost vertikalnog pravca ± 0,6 mm/m Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držać za LR 2, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držač BM 1, L-BOXX 136	3165140662475	52,150.00	62,580.00
06159940CF		GLL 3-50 + BT 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 10 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske tačke, maks. 5 m (dole) Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,9 kg Projekcija 3 linije Tačnost vertikalnog pravca ± 0,6 mm/m Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Baza koja se okreće, torba, Ploča za ciljanje laserom, L-BOXX uložak, Stativ BT 150 Prof, Zaštitna tašna, karton	3165140771009	36,300.00	43,560.00
0601063305		GLL 3-80 P	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,76 kg Projekcija 3 x 360° linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton	3165140718172	55,110.00	66,132.00
0601063306		GLL 3-80 P + BT 150	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,76 kg Projekcija 3 x 360° linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton	3165140718189	58,480.00	70,176.00




Sifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
060106330A		GLL 3-80 P + BM1 + LR2 L Boxx	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Projekcija 3 x 360° linije Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držač za LR 2, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držač BM 1, Zaštitna tašna, L-BOXX 136	3165140775953	72,520.00	87,024.00

Rotacioni laseri

0601061600		GRL 250 HV	Radno područje sa prijemnikom: 250 m (prečnik) Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Obim isporuke: 2x1.5V baterije, Kucište za alkalne baterije, Ciljna ploča za laserski zrak, Daljinski upravljač RC1, Naočari za laser, kofer	3165140583138	63,845.00	76,614.00
0601061501		GRL 300 HV + WM4	Dioda lasera 635 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 60 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1.2V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1.5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Ciljna ploča za laserski zrak (crveni), Daljinski upravljač RC1, Držač, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1, Pretinac za baterije, Set punjača s adapterima, Univerzalni držač WM 4	3165140587814	82,760.00	99,312.00
061599403Y		GRL 300 HV + BT 300 HD + GR 240	Dioda lasera 635 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 60 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1.2V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1.5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Ciljna ploča za laserski zrak (crveni), Daljinski upravljač RC1, Držač, Građevinski stativ BT 300 HD, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1, Merna letva GR 240, Pretinac za baterije, Set punjača s adapterima, Univerzalni držač WM 4	3165140604505	103,130.00	123,756.00
0601061701		GRL 300 HVG + WM4	Dioda lasera 532 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 100 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1.2V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1.5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 20 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije zelena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Ciljna ploča za laserski zrak (plavi), Daljinski upravljač RC1, Držač, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1G, Naočari za laser (zeleni), Pretinac za baterije, Set punjača s adapterima, Univerzalni držač WM 4	3165140583152	91,630.00	109,956.00
061599404B		GRL 300 HVG + BT 300 + GR 240	Dioda lasera 532 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 100 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1.2V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1.5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 20 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije zelena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Daljinski upravljač RC1, Građevinski stativ BT 300 HD, Kofer za transport, Kucište za baterije, Laserski prijemnik LR 1G, Merna letva GR 240, Punjač sa adapterom, Univerzalni držač WM 4	3165140604536	111,990.00	134,388.00
0601061800		GRL 400 H	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 400 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,08 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 8° (± 5°) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 o/min Napajanje strujom 2 x 1,2-V-HR20(D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8"-11 Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Držač, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1, Pretinac za baterije, Punjač sa adapterom	3165140583169	71,260.00	85,512.00









Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena	
061599403U		GRL 400 H + BT 170 HD + GR 240	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 400 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,08 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 8% (± 5°) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 o/min Napajanje strujom 2 x 1,2-V-HR20(D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8"-11 Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Držač, u prodaji i kao poseban pribor, Građevinski stativ BT 170 HD, Kofer za transport, Kucište za baterije, Laserski prijemnik LR 1, Merna letva GR 240, Pretinac za baterije, Punjač sa adapterom	3165140604406	82,240.00	98,688.00	
0601061A00		GRL 500 H + LR 50	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 1 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: LR 50, Brzi punjač, Držač za LR 50 Professional, Kofer za transport, Zaštitna tašna za LR 50 Professional	3165140783859	114,850.00	137,820.00	NOVI!
0601061B00		GRL 500 HV + LR 50	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, ± 0,1 mm/m vertikalno Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Prečnik svetlosnog snopa 5 mm Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 2 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: LR 50, Brzi punjač, Držač za LR 50, Kofer za transport, Zaštitna tašna za LR 50	3165140783866	127,630.00	153,156.00	NOVI!
06159940EE		GRL 500 H + LR 50 + BT 170 HD + GR 240	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 1 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: LR 50, Brzi punjač, Držač za LR 50, Građevinski stativ BT 170 HD, Kofer za transport, Merna letva GR 240, Zaštitna tašna za LR 50	3165140809962	125,830.00	150,996.00	NOVI!
06159940EF		GRL 500 HV + LR 50 + BT 170 HD + GR 240	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, ± 0,1 mm/m vertikalno Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Prečnik svetlosnog snopa 5 mm Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 2 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: LR 50, Brzi punjač, Držač za LR 50, Građevinski stativ BT 170 HD, Kofer za transport, Merna letva GR 240, Zaštitna tašna za LR 50	3165140809979	138,600.00	166,320.00	NOVI!



Optički uređaji za nivelisanje

0601068400		GOL 20 D	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 20x Tačnost nivelisanja: 3 mm na 30 m Radno područje: do 60 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Obim isporuke: Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva, kofer	3165140603287	20,270.00	24,324.00	
0601068000		GOL 26 D	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 26 x Tačnost nivelisanja 1,6 mm na 30 m Radno područje do 100 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kofer za transport, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva	3165140559317	24,070.00	28,884.00	
061599400E		GOL 26 D + BT 160 + GR 500	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 26 x Tačnost nivelisanja 1,6 mm na 30 m Radno područje do 100 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kofer za transport, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva, Građevinski stativ BT 160, Merna letva GR 500	3165140572682	29,240.00	35,088.00	



Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601068500		GOL 32 D	Merna jedinica 360 stepeni Povećanje 32 x Tačnost nivelisanja 1 mm na 30 m Radno područje 120 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kofer za transport, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva	3165140711388	27,870.00	33,444.00
06159940AX		GOL 32 D + BT 160 + GR 500	Merna jedinica 360 stepeni Povećanje 32 x Tačnost nivelisanja 1 mm na 30 m Radno područje 120 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva, Građevinski stativ BT 160, Merna letva GR 500, kofer	3165140735803	33,000.00	39,600.00

LASERSKI DALJINOMERI
Laserski daljinomeri







0601072500		GLM 30	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Merno područje 0,15 – 30 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. +/- 2 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,1 kg Merne jedinice metrička Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 5.000 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140735346	8,760.00	10,512.00	NOVO
0601072900		GLM 40	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Merno područje 0,15 – 40 m Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Merne jedinice m/cm, ft/inch Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 5.000 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna	3165140790406	12,700.00	15,240.00	NOVOI
0601072C00		GLM 50 C	 Bluetooth Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Merno područje 0,05 – 50 m Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Područje merenja nagiba 0-360° (4 x 90°) Tačnost merenja (tipična) +/- 0,2" Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Masa, cca. 0,1 kg Merne jedinice m/cm, ft/inch Broj vrednosti u memoriji 30 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 10.000 Životni vek baterije, vreme rada, oko 2,5 h Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 1/4" Obim isporuke: Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna	3165140822909	19,000.00	22,800.00	NOVOI
0601072300		GLM 80	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Merno područje 0,05 – 80 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom x3,7 V litijum-jonski akumulator(1250 mAh) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,14 kg Merne jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 20 + 1 Obim isporuke: Punjač, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140600804	24,000.00	28,800.00	
0601072301		GLM 80 + R 60	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Merno područje 0,05 – 80 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom x3,7 V litijum-jonski akumulator(1250 mAh) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,14 kg Merne jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 20 + 1 Obim isporuke: Merna vodica R 60, Punjač, Zaštitna tašna, karton	3165140600835	29,250.00	35,100.00	
0601072700		GLM 100 C	 Bluetooth Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Merno područje 0,05 – 100 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Područje merenja nagiba 0-360° (4 x 90°) Tačnost merenja (tipična) +/- 0,2" Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 1x3,7 V litijum-jon. akumulator(1250 mAh) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,14 kg Merne jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 50 + 1 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 25.000 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 1/4" Prenos podataka Bluetooth® Classic, Bluetooth® Smart, USB 2.0; Podržani Android uređaji Pametni telefon od Android 2.3.x, Tablet od Android 3.x.x; Podržani iOS uređaji iPad (3. gen.), iPad (4. gen.), iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5 Obim isporuke: Micro-USB kabl, Punjač, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140761017	31,770.00	38,124.00	NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601072000		GLM 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Merno područje 0,05 – 150 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. ± 1 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,24 kg Merne jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 30 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 30.000 Životni vek baterije, vreme rada, oko 5 h Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Omča za nošenje, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140547970	31,770.00	38,124.00
0601072100		GLM 250 VF	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Merno područje 0,05 – 250 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. ± 1 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,24 kg Merne jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 30 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 30.000 Životni vek baterije, vreme rada, oko 5 h Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Ciljna optika integrisana Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Omča za nošenje, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140548007	38,100.00	45,720.00

MERNI TOČKOVI

0601074000		GWM 32	Prečnik točka (obim) 318,5 mm (1 m) Najveća merna vrednost 9999,9 m Drška Teleskopska drška Materijal Aluminijum Tačnost merenja 1 dm/100 m Težina 1,4 kg Obim isporuke: Zaštitna tašna	3165140781541	8,760.00	10,110.00	NOVO
0601074100		GWM 40	Prečnik točka (obim) 389,1 mm (1,22 m) Najveća merna vrednost 9999,99 m Drška preklapna Materijal Čelik Tačnost merenja ± 5 cm/ 100 m Težina 3,3 kg Obim isporuke: Zaštitna tašna	3165140781558	19,000.00	21,924.00	NOVO

MERAČI UGLOVA I NAGIBA
Merači uglova i nagiba

0601079000		R 60	Tačnost merenja, tip. Libela ± 0,05° Težina, cca. 0,6 kg Dužina 610 mm Obim isporuke: Zaštitna tašna, karton	3165140600859	7,500.00	9,000.00	
0601076700		GIM 60	Dužina 60 cm Merno područje 0 – 360° (4 x 90°) Tačnost merenja elektronike 0°/90° ± 0,05° Tačnost merenja elektronike 1 – 89° ± 0,1° Tačnost merenja libele ± 0,057" = ± 1 mm/m Masa, cca. 0,7 kg Dužina x širina x visina 608 x 27 x 59 mm Merne jedinice °, %, mm/m Prihvat za stativ 1/4" Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, Zaštitna tašna	3165140903229	16,470.00	19,764.00	NOVOI
0601076900		GIM 60 L	Dužina 60 cm Merno područje 0 – 360° (4 x 90°) Tačnost merenja elektronike 0°/90° ± 0,05° Tačnost merenja elektronike 1 – 89° ± 0,1° Radno područje (laser) 30 m Masa, cca. 0,9 kg Dužina x širina x visina 618 x 27 x 59 mm Tip / Domet / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 30 m / 2 Tačnost nivoisanja lasera ± 0,5 mm/m Merne jedinice °, %, mm/m Prihvat za stativ 1/4" Obim isporuke: 4 x 1,5 V R6 (AAA), Zaštitna tašna	3165140803243	25,440.00	30,528.00	NOVOI
0601076800		GIM 120	Dužina 120 cm Merno područje 0 – 360° (4 x 90°) Tačnost merenja elektronike 0°/90° ± 0,05° Tačnost merenja libele ± 0,057" = ± 1 mm/m Vreme rada tokom merenja nagiba cca. 200 h Masa, cca. 1,3 kg Dužina x širina x visina 1250 x 27 x 59 mm Merne jedinice °, %, mm/m Prihvat za stativ 1/4" Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, Zaštitna tašna	3165140803236	19,000.00	22,800.00	NOVOI
0601076600		GAM 220 MF	Merno područje 0 – 220° Tačnost merenja, ugao ± 0,1° Tačnost merenja, libele ± 0,05° Tačnost obračuna ugla ± 0,1° Napajanje strujom 4 x 1,5 V R6 (AAA) Trajanje baterije, cca. 80 h Automatsko isključenje, cca. 30 min Dužina kraka 40 cm Masa, cca. 1,1 kg Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, produžetak kraka, Zaštitna tašna	3165140798860	21,540.00	25,848.00	NOVOI
0601076400		GAM 270 MFL	Merno područje 0-270° Tačnost merenja, ugao ± 0,1° Napajanje strujom 4 x 1,5 V AA Trajanje baterije, cca. 50 h Automatsko isključenje, cca. 30 min Dužina kraka 60 cm Masa, cca. 1,5 kg Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, produžetak kraka, Zaštitna tašna	3165140781527	31,780.00	38,136.00	NOVOI

Sifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
---------------	-------	-------	------	---------	---------	---------







PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA MERNE ALATE
Pripadajući pribor

0601069900		Dajinski upravljač RC 1	Doseg 30 m Napajanje strujom 1 x 1,5-V-LR6 (AA) Masa, cca. 69 g Obim isporuke: 1 x 1,5 V LR6 (AA) baterija	3165140575782	12,670.00	15,204.00
0601069700		Laserski prijemnik LR 1 G	Doseg 0 – 150 m Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 blok Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 65 Tačnost merjenja (fino/grubo) ± 1 mm/± 3 mm Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, Držač, karton	3165140583183	20,270.00	24,324.00
0601015400		Laserski prijemnik LR 1	Doseg 0 – 200 m Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 blok Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 65 Težina, cca. 360 g Tačnost merjenja (fino/grubo) ± 1 mm/± 3 mm Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, Držač, karton	3165140486965	17,740.00	21,288.00
0601069100		Laserski prijemnik LR 2	Doseg 5 – 50 m Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 blok Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Težina, cca. 200 g Tačnost merjenja (fino/grubo) ± 1 mm/± 3 mm Za GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, karton	3165140517904	15,200.00	18,240.00
0601069A00		Laserski prijemnik LR 50	Doseg 150 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 65 Tačnost merjenja (fino/srednje/grubo) ± 1/2 / ± 3/5 / ± 7/10 mm Baterija / mapon/ kapacitet Li-Ion / 7,4 Ah / 1 Ah Obim isporuke: Torbica za LR 50, Uputstvo	3165140583190	38,210.00	45,852.00
0601096B00		Građevinski stativ BT 150	Radna visina 55 – 157 cm Težina, cca. 1,3 kg Navoj stativa 1/4" Za GPL 5 C; GLL 2-5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Obim isporuke: karton	3165140807838	6,230.00	7,476.00
0601091200		Građevinski stativ BT 160	Radna visina 97 – 160 cm Težina, cca. 4,1 kg Navoj stativa 5/8"x11 Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Obim isporuke: karton	3165140558457	6,230.00	7,476.00
0601091300		Građevinski stativ BT 170 HD	Radna visina 107 – 165 cm Težina, cca. 5,5 kg Navoj stativa 5/8"x11 Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Obim isporuke: karton	3165140558464	9,600.00	11,520.00
0601096A00		Građevinski stativ BT 250	Radna visina 97,5 – 250 cm Težina, cca. 3,4 kg Navoj stativa 1/4" Za GLL 2-5; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Obim isporuke: karton	3165140772556	12,670.00	15,204.00
0601091400		Građevinski stativ BT 300 HD	Radna visina 122 – 295 cm Težina, cca. 7,2 kg Navoj stativa 5/8"x11 Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Obim isporuke: karton	3165140558471	22,270.00	26,724.00
0601092400		Zidni držač WM4	Težina, cca. 0,700 kg Visina 340 mm Za GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Obim isporuke: karton	3165140558501	11,300.00	13,560.00
0601015A01		Univerzalni držač BM1	NOVO!! Mogućnost pričvršćivanja sistemom štipaljke Težina, cca. 0,500 kg BM1 je idealan za primene na platou Idealno u kombinaciji sa teleskopskom rukom BT 350 Odgovara za: GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Obim isporuke: karton	3165140781893	7,500.00	9,000.00
0601094100		Merna letva GR 240	Dužina 2,4 m Sekcije 2 Merne jedinice m/cm Materijal Aluminijum Za GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Obim isporuke: karton	3165140558488	6,230.00	7,476.00
0601094300		Merna letva GR 500	Dužina 5,0 m Sekcije 5 Merne jedinice m/cm Materijal Aluminijum Za GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Obim isporuke: karton	3165140558495	4,960.00	5,952.00
0601015B00		Teleskopska ruka BT 350	Radna visina 140 – 350 cm Težina, cca. 2,5 kg Sekcije 3 Obim isporuke: Držač, Metalni ugaonik, karton	3165140488563	17,200.00	20,640.00
1608M0005B		Naočari za laser	Poboljšavaju vidljivost crvenog laserskog zraka i olakšavaju rad kod nepovoljnih svetlosnih okolnosti Za GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Professional; sve laserske daljinomere	3165140617499	1,900.00	2,280.00
1608M0005J		Naočari za laser	Poboljšavaju vidljivost zelenog laserskog zraka i olakšavaju rad kod nepovoljnih svetlosnih okolnosti Za GRL 300 HVG Professional	3165140617550	2,530.00	3,036.00
1608M0005C		Crvena ciljna ploča	Prikladna za poboljšanje vidljivosti laserskog zraka Za GRL 400 H; GRL 300 HV Visina 100 mm	3165140617505	1,900.00	2,280.00
1608M0005K		Plava ciljna ploča	Prikladna za poboljšanje vidljivosti zelenog laserskog zraka Za GRL 300 HVG Visina 100 mm	3165140617567	1,900.00	2,280.00
2607001391		Cijlna ploča	Prikladna za bolju refleksiju laserskog zraka, na primer kod merjenja napolju ili na tamnim površinama Za GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Visina 200 mm	3165140252072	3,800.00	4,560.00

NOVO!

NOVO

NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
1608M0005F		Kofer za transport	Bezbedan transport seta rotacionog lasera Za GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG	3165140617543	15,200.00	18,240.00
1600Z0001C		Torba za R60	Bezbedan transport merne vodice Za R 60	3165140651820	1,270.00	1,524.00
1608M0070F		Držač za prijemnike	Za jednostavno pričvršćivanje na memoj letvi. Odgovara za: LR 1; LR 1G; LR 2.	3165140617482	3,800.00	4,560.00
1608M0005G		Akumulator	NiMH-akumulator Za GRL 400 H, GRL 300 HVG; GRL 300 HV	3165140617529	17,200.00	20,640.00
1608M0005D		Kućište za baterije	Za alkalne baterije Za GRL 400 H, GRL 300 HVG; GRL 300 HV	3165140617512	4,440.00	5,328.00
1608M0080N		Štipaljka za BM1		3165140799881	1,900.00	2,280.00
0601015D00		Univerzalni držač BM3	Masa, cca. 0,300 kg Visina 173 mm Dužina 155 mm	3165140775946	3,700.00	4,440.00